

Poteau à encoches Profix

Section du profil 66 x 50

**POTEAU POUR
CLOTURE RIGIDE**



Pose
simple et
rapide



Non
conseillé
avec les
occultants



Résistant et Inviolable

- Pas de découpe au niveau des plis pour garantir plus de rigidité à l'ensemble
- Inviolabilité du système
- Résistance I/V : 6.30 cm3

Revêtement



- Garantie 10 ANS
- Galvanisé selon la norme EN 10244-2
Épaisseur du sendzimir zinc : 70 gr/m2 minimum.
- Plastifié par application électrostatique :
processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester : 60 microns minimum.

Dimensions

Hauteur nominale de la clôture en mm	Longueur du poteau en mm	
	Poteaux à sceller	Poteaux sur platine
625	900	700
825	1100	900
1025	1300	1100
1225	1700	1300
1525	2000	1600
1725	2200	-
1925	2400	-
2025	2500	-
2225	2700	-

Caractéristiques

- Dimension du profil 66 x 50
- Poids du profil : 2.60 kg/m
- Épaisseur du Profil : 1.20 mm
- Entraxe du profil : 2540 mm

Esthétique

- Élégance et discrétion
- 10 choix de couleur au même prix



Stock permanent

Sur commande prévoir un délai de 4-5 semaines

Produits Associés

● Le bloqueur



Cale qui permet de maintenir le poteau pendant la pose. S'enlève une fois la pose terminée.

● La platine



Pour pose sur muret
Aluminium anticorrosion
Revêtement polyester
Garanti 10 ans

● La plaque de soubassement béton



Emboîtement direct de la plaque béton pour éviter les glissements de terrain.