



ULTRA
RESISTANT



Compatible
avec
occultants



Tout Terrain

- Profil en H parfaitement symétrique
- Angle à 90° sans ajouter de poteau
- Absorbe tous les degrés de dénivelé
- Remplacement du panneau sans détérioration des poteaux.

Revêtement



- Garantie 10 ANS
- Galvanisé selon la norme EN 10244-2
Épaisseur du sendzimir zinc : 70 gr/m² minimum.
- Plastifié par application électrostatique :
processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester : 60 microns minimum.

Dimensions

Hauteur nominale de la clôture en mm	Longueur du poteau en mm	
	Poteaux à sceller	Poteaux sur platine
625	900	700
825	1100	900
1025	1300	1100
1225	1600	1300
1525	2000	1600
1725	2200	-
1925	2400	-
2025	2500	-
2225	2700	-

Caractéristiques

- Résistance I/V : 7.10 cm³
- Dimension du profil 66 x 50
- Poids du profil : 3.10 kg/m
- Épaisseur du Profil : 1.20 mm
- Entraxe du profil : 2520 mm

Esthétique

- Élégance et discrétion
- 10 choix de couleur au même prix



Stock permanent

Sur commande prévoir un délai de 4-5 semaines

Produits Associés

- Le clip



Le clip permet de verrouiller le système à l'aide de la vis préinstallée

- La platine



Pour pose sur muret
Aluminium anticorrosion
Revêtement polyester
Garanti 10 ans

- La plaque béton /soubassement



Emboîtement direct de la plaque béton pour éviter les glissements de terrain.